



fiorentini

we clean the world

S28



| dati tecnici | | technical data | | S 28 B | S 28 S | S 28 D |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| larghezza utile lavoro (1sp) | sweeping width with 1 brush | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| larghezza utile lavoro (2sp) | sweeping width with 2 brushes | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| rendimento orario max | cleaning capacity up to | m ² /h | 5000 | 6600 | 6600 | 6600 |
| autonomia | operating range | h | 4 | / | / | / |
| capacità contenitore rifiuti | waste tank capacity | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
| superficie filtrante | filtering surface | m ² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| velocità di avanzamento | forward speed | km/h | 0-5 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
| max pendenza | max. slope | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
| rumorosità | noise level | dB | 68 | 75 | 75 | 75 |
| raggio sterzata | turning radius | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| alimentazione | | voltage | | S 28 B | S 28 S | S 28 D |
| motore aspirazione | vacuum motor | | 24v/ 180v | / | / | / |
| motore spazzola centrale | central brush motor | | 24v / 650v | 12v / 750 v | 12v / 750 v | 12v / 750 v |
| spazzola laterale | side brush | | 24v/ 100v | 12v / 120 v | 12v / 120 v | 12v / 120 v |
| motore trazione | traction motor | | 24v / 700v | 125 omr hydrost | 125 omr hydrost | 125 omr hydrost |
| versione | version | | batterie 24 V 4x6V - 330 Ah | benzina | diesel | diesel |
| dimensioni | | dimensions | | S 28 B | S 28 S | S 28 D |
| dimensioni | dimensions | mm | 1390x875x 1178 | 1390x875x 1178 | 1390x875x 1178 | 1390x875x 1178 |
| spazzola centrale | main brush | mm | ∅ 265 x 700mm | ∅ 265 x 700 mm | ∅ 265 x 700 mm | ∅ 265 x 700 mm |
| spazzola laterale | side brush | mm | ∅ 400 | ∅ 400 | ∅ 400 | ∅ 400 |
| peso macchina | machine weight | kg | 270 | 336 | 336 | 336 |
| opzionale | | optional | | S 28 B | S 28 S | S 28 D |
| scarico alto | hydraulic high dump | | | | elettrico e idraulico | elettrico e idraulico |
| altezza scarico | dumping height | mm | | | 1310 | 1310 |
| dimensioni | dimensions | mm | | | 1470x 915x1440 | 1470x 915x1440 |



manutenzione molto facile

easy maintenance



scarico alto per facilitare il lavoro

dumping height



contenitore rifiuti

waste tank



filtro anti polveri

bag filter

STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 231/C
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio (Roma)
via Bruno Pontecorvo 20
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482
Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it
DUNS N° 339086095